

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## KNA100ABT4

Canalis - napojna jedinica za KNA - 100 A -  
centralna



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
BAR MATERIAL	Aluminijum
Kompatibilnost proizvoda	KN
[ie] nazivna radna struja	100 A
Lokacija za montiranje	Centralno
Boja	Bela (RAL 9001)

### Dopunske informacije

Tip zaštite	Bez zaštite
[ue] nazivni napon	230...500 V
Povezivanje - priključci	Stopica za 35 mm <sup>2</sup> fleksibilni Stopica za 35 mm <sup>2</sup> kruti
Tip upravljanja	Bez
Broj kola	1
Zaštitna oprema	Završni poklopac
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	Sabirnica
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	685 mm
Dubina	112 mm
Visina	127 mm
Masa proizvoda	2,94 kg



### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	3,14 kg
Pakovanje 2 težina	47 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------