

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KNB16CN5

Canalis - utična kutija za DIN osigurače -  
Néozed E14 - 16 A - 3L + N + PE



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KN šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KN šinski razvodutično
[Ie] nazivna radna struja	16 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: Néozed osiguračE14 u skladu sa DIN
Obezbeđena oprema	Fuse to be ordered separately Kablovski priključak
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE 3L+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
[ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	4,6 kV
[ui] nazivni napon izolacije	500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Kablovski priključak - ISO32 4 mm <sup>2</sup> fleksibilni Kablovski priključak - ISO32 6 mm <sup>2</sup> kruti
Door/cover opening side	Prednji priključak
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Širina	135 mm
Dubina	90 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	920 g
Pakovanje 2 težina	133 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------