

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KNB32CM55

Canalis - otcep za 4P modularni uređaj - 32 A -  
ožičen - 5 modula od 18 mm



### Osnovne informacije

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Canalis                              |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | KN šinski razvod                     |
| Tip proizvoda ili komponente   | Otcepna kutija                       |
| Busbar trunking compatibility  | Canalis KN šinski razvoditično       |
| [Ie] nazivna radna struja      | 32 A                                 |
| Tip zaštite                    | Prekidač: minijturni prekidači (MCB) |
| Način montaže                  | Utično sa fiksnim polaritetom        |
| Polaritet otcepne kutije       | 3L+N+PE                              |
| Boja                           | Bela (RAL 9001)                      |

### Dopunske informacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Primena uređaja                | Razvod male snage   |
| Obezbeđena oprema              | Prekidač poručiti odvojeno<br>Slepi poklopci  |
| [Ue] nazivni radni napon       | 230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja   |
| [Uimp] nazivni napon impulsa   | 4,6 kV  |
| [Ui] nazivni napon izolacije   | 400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja<br>500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja                                      |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz  |
| Električna veza                | Ožičen priključni blok - ISO32 6 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Ožičen priključni blok - ISO32 10 mm <sup>2</sup> kruti |
| Door/cover opening side        | Prednji priključak  |
| Način odvajanja otcepne kutije | Izvlačenjem   |
| Standardi                      | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1  |
| Broj 18 mm modula              | 5   |
| Širina                         | 135 mm  |
| Dubina                         | 95 mm   |
| Visina                         | 165 mm  |
| Masa proizvoda                 | 0,6 kg  |

### Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Sistem uzemljenja | TT<br>TN-S<br>IT           |
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE        |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1          |
| Pakovanje 1 težina          | 656 g      |
| Pakovanje 1 visina          | 13,5 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 16 cm      |
| Pakovanje 1 dužina          | 17,5 cm    |
| Pakovanje 2 težina          | 106,464 kg |

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACh                        | <a href="#">REACh Deklaracija</a>   |
| REACh bez SVHC                      | Da  |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez toksičnih teških metala         | Da  |
| Bez žive                            | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|