

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KNB32CP11F

Canalis - utična kutija - 32A - 2 NF kućište
utičnica - 8 modula od 18mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kompatibilnost proizvoda	Modularni uređaj
[ie] nazivna radna struja	32 A pri 35 °C
Opis utičnice otcepnje kutije	10/16A 2P+T 230V
Opis druge utičnice otcepnje kutije	10/16A 2P+T 230V
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Zaštitna oprema	Slepi poklopci
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod energetskih utičnica Razvod male snage
[ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	6 kV
[ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip zaštite	Bez zaštite
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Tip priključka otcepnje kutije	Sa izborom faze
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Number of 18mm modules	8
Širina	434 mm
Dubina	141 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	2,9 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT - šinski razvod TN-S - šinski razvod TN-C - šinski razvod IT - šinski razvod TT - otcepnja kutija TN-S - otcepnja kutija IT - otcepnja kutija
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,51 kg
Pakovanje 2 težina	81 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------