

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KNB32CP15D

Canalis - utična kutija - 32A-1DIN kućište-1IEC  
ind. utičnica-8 modula od 18mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KN
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kompatibilnost proizvoda	Modularni uređaj
[ie] nazivna radna struja	32 A pri 35 °C
Opis utičnice otcepnje kutije	Šuko 10/16A 2P+T230V
Opis druge utičnice otcepnje kutije	Industrijska 16A 3P+N+T 415V
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Zaštitna oprema	Slepi poklopci
Boja	Bela (RAL 9001)

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod energetskih utičnica Razvod male snage
[ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	6 kV
[ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip zaštite	Bez zaštite
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Tip priključka otcepnje kutije	Sa izborom faze
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Number of 18mm modules	8
Širina	434 mm
Dubina	141 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	3 kg

### Okruženje

Sistem uzemljenja	TT - šinski razvod TN-S - šinski razvod TN-C - šinski razvod IT - šinski razvod TT - otcepnja kutija TN-S - otcepnja kutija IT - otcepnja kutija
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,74 kg
Pakovanje 2 težina	76 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------