

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KNB63SM412

Canalis - utična kutija za 4P modularni uređaj-  
63A - 12 mod. od 18 mm - 3L+N+PE



### Osnovne informacije

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Canalis                              |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | KN šinski razvod                     |
| Tip proizvoda ili komponente   | Otcepnja kutija                      |
| Busbar trunking compatibility  | Canalis KN šinski razvodutično       |
| [Ie] nazivna radna struja      | 63 A                                 |
| Tip zaštite                    | Prekidač: minijturni prekidači (MCB) |
| Način montaže                  | Utično sa fiksnim polaritetom        |
| Polaritet otcepnje kutije      | 3L+N+PE                              |
| Boja                           | White (RAL 9001)                     |

### Dopunske informacije

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primena uređaja                 | Razvod male snage                                                                                                  |
| Obezbeđena oprema               | Prekidač poručiti odvojeno<br>Slepi poklopci                                                                       |
| [Ue] nazivni radni napon        | 230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja                                                                      |
| [Uimp] nazivni napon impulsa    | 4,6 kV                                                                                                             |
| [Ui] nazivni napon izolacije    | 400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja<br>500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja                                 |
| Mrežna frekvencija              | 50/60 Hz                                                                                                           |
| Električna veza                 | Tunelski priključak - ISO50 25 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Tunelski priključak - ISO50 25 mm <sup>2</sup> kruti |
| Door/cover opening side         | Nadesno                                                                                                            |
| Način odvajanja otcepnje kutije | Otvaranjem vrata                                                                                                   |
| Standardi                       | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                                         |
| Broj 18 mm modula               | 12                                                                                                                 |
| Širina                          | 417 mm                                                                                                             |
| Dubina                          | 106 mm                                                                                                             |
| Depth (door open)               | 491 mm                                                                                                             |
| Visina                          | 165 mm                                                                                                             |
| Masa proizvoda                  | 2,4 kg                                                                                                             |

### Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Sistem uzemljenja | TT<br>TN-S<br>IT           |
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 1,76 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 13,7 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 16,6 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 41,9 cm |
| Pakovanje 2 težina          | 100 kg  |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  Da                                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                       |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|