

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KNB63SM48

Canalis - otcep za 4P modularni uređaj - 63 A -
8 modula od 18 mm - 3L+N+PE



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KN šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KN šinski razvodutično
[Ie] nazivna radna struja	63 A
Tip zaštite	Prekidač: minijturni prekidači (MCB)
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
Obezbeđena oprema	Prekidač poručiti odvojeno Slepi poklopci
[Ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	4,6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Tunelski priključak - ISO50 25 mm ² fleksibilni Tunelski priključak - ISO50 25 mm ² kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepne kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Broj 18 mm modula	8
Širina	344 mm
Dubina	106 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	2,7 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,5 kg
Pakovanje 1 visina	13,7 cm
Pakovanje 1 širina	16,6 cm
Pakovanje 1 dužina	34,6 cm
Pakovanje 2 težina	101,88 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------