


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA1000ABGD5

Canalis -napojna jedinica sa NS800...1000 N H
ili L kriva- 1000 A - leva montaža



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
BAR MATERIAL	Aluminijum
Kompatibilnost proizvoda	KS
[ie] nazivna radna struja	800 A 1000 A
Polaritet šinskog razvoda	3L + PE
Lokacija za montiranje	Levi
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Tip zaštite	Zaštitnim prekidačem
[ue] nazivni napon	230...690 V
Povezivanje - priključci	Stopica
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Broj kola	1
Zaštitna oprema	NS800 NS1000
Nosači za montažu	Sabirnica
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	1224 mm
Dubina	393,5 mm
Visina	500 mm
Materijal tela	Metal
Masa proizvoda	52,6 kg



Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	56,200 kg
--------------------	-----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------