


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA1000DLC4CF

Canalis - lakat - 1000 A - pravljeno po
narudžbini - požarna barijera



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip ponude	Standardna
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Požarna barijera na napravljeno po meri
Bar material	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smer
[ie] nazivna radna struja	800 A at 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadesno - Smera 1: upravno ka nalevo -

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Širina	146 mm
Dubina	111 mm
Visina	290...785 mm
Masa proizvoda	24,2 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	12,5 kg
--------------------	---------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci