


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KSA250DLC4B

Canalis - lakat - 250 A - pravljeno po narudžbini  
- desna/leva montaža



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element na napravljeno po meri
Bar material	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smera
[ie] nazivna radna struja	100 A pri 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadesno - Smera 1: upravno ka nalevo -

### Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90...180 °
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Širina	147 mm
Dubina	46 mm
Visina	200...695 mm
Masa proizvoda	4 kg

### Okruženje

Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	18 kg
--------------------	-------

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------