



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSA
Tip ponude	Classic
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSC busbar trunking 630...800 A
Primena uređaja	Promena smera
Conductors material	Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
[ie] nazivna struja	250 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadole -
Boja	Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije	Deo za spajanje

Dopunske informacije

Dužina	250 Mm A 250 mm B
Širina	54 mm
Visina	146 mm
Masa proizvoda	2,6 kg
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
-------------------	----------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	35,0 cm
Package 1 Length	37,0 cm
Package 1 Weight	4,57 kg
Unit Type of Package 2	P06

Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	52,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	38,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.