

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KSA400EV4203

Canalis - usponski element - 400A - 3 utičnice -  
3L+N+PE - 2m - beli



### Osnovne informacije

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                         |
| Ime proizvoda                | KS                              |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod                   |
| Opis sabirnice               | Usponski razvod                 |
| BAR MATERIAL                 | Aluminijum                      |
| Primena uređaja              | Vertikalni razvod srednje snage |
| [ie] nazivna radna struja    | 400 A pri 35 °C                 |
| Broj otecpnih mesta          | 3                               |

### Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ue] nazivni napon                            | 230...690 V                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [uimp] nazivni napon impulsa                  | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 18,8 kA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 49,2 kA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Električni priključak                         | Podmazani klizni kontakt                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Magnetno polje                                | 1 μT                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Granično termičko naprezanje                  | 354 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Thdi                                          | 0...15 % 400 A<br>15...33 % 315 A<br>33...100 % 250 A                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksimalni pad napona                         | <0,022 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,022 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,021 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,018 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Zavrtnjima                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pozicija montiranja ručice                    | Vertikalno - nulti provodnik na desnoj strani                                                                                                                                                                                                                              |
| Pozicija nultog provodnika                    | Desno                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polaritet šinskog razvoda                     | 3L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tip dimenzije                                 | Deo za spajanje                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Širina                                        | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dubina                                        | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Visina                                        | 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Masa proizvoda                                | 13,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 18,7 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 6,4 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 16,6 cm |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 dužina | 208,8 cm |
| Pakovanje 2 težina | 386 kg   |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                       |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|