

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA500EV4254

Canalis - usponski element - 500A - 4 utičnice -
3L+N+PE - 2.5m - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Usponski razvod
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Vertikalni razvod srednje snage
[ie] nazivna radna struja	500 A at 35 °C
Broj otecpnih mesta	4

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	26,2 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	55 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,66 μT
Granično termičko naprezanje	733 kA².s
Thdi	0...15 % 500 A 15...33 % 400 A 33...100 % 315 A
Maksimalni pad napona	<0,013 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,014 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,014 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,013 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Vertikalno - nulti provodnik na desnoj strani
Pozicija nultog provodnika	Desno
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	146 mm
Dubina	113 mm
Visina	2,5 m
Masa proizvoda	30,7 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	34,7 kg
Pakovanje 1 visina	12,2 cm
Pakovanje 1 širina	16,8 cm
Pakovanje 1 dužina	263,8 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------