


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA630DLC4B

Canalis - lakat - 500/630 A - pravljeno po
narudžbini - desna/leva montaža



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element na napravljeno po meri
Bar material	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smera
[ie] nazivna radna struja	500 A at 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadesno - Smera 1: upravno ka nalevo -

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90...180 °
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Širina	146 mm
Dubina	111 mm
Visina	290...785 mm
Masa proizvoda	12,2 kg




Okruženje

Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	17,000 kg
Pakovanje 1 visina	1,670 dm
Pakovanje 1 širina	8,450 dm
Pakovanje 1 dužina	8,450 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------