


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

KSA630DLF4A

Canalis - lakat - 500/630 A - pravljeno po
narudžbini - montaža naniže



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip ponude	Standardna
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element na napravljeno po meri
Bar material	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smera
[ie] nazivna radna struja	500 A at 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: ravno ka nadole -

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Širina	147 mm
Dubina	119 mm
Visina	290...785 mm
Masa proizvoda	4 kg



Okruženje

Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	19 kg
Pakovanje 1 visina	12 cm
Pakovanje 1 širina	86,6 cm
Pakovanje 1 dužina	86,6 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------