


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA630DLF4B

Canalis - lakat - 500/630 A - pravljeno po
narudžbini - montaža naniže



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element na napravljen po meri
Bar material	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smer
[ie] nazivna radna struja	500 A at 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: ravno ka nadole -

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90...180 °
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Širina	146 mm
Dubina	111 mm
Visina	290...785 mm
Masa proizvoda	4 kg

Okruženje

Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	19 kg
Pakovanje 1 visina	12 cm
Pakovanje 1 širina	86,6 cm
Pakovanje 1 dužina	86,6 cm

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------