


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSB160SF4

Canalis - utična kutija za NF osigurač - T0 -
160 A sa izolatorom - 3L + N + PE



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KT šinski razvod KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepna kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično
[Ie] nazivna radna struja	160 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: za aM nožasti osigurač0 - 160 A u skladu sa NF Izolator osigurača: za gG nožasti osigurač0 - 160 A u skladu sa NF
Obezbeđena oprema	Fuse to be ordered separately
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepne kutije	3L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[Ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Bakarna kablovska stopica - ISO63 70 mm ² fleksibilni Bakarna kablovska stopica - ISO63 70 mm ² kruti
Door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepne kutije	Otvaranjem vrata
Broj otvora	1 otvor za FL21 ploča sa uvodnicama
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Metal
Širina	482 mm
Dubina	207 mm
Depth (door open)	577.5 mm
Visina	332 mm
Masa proizvoda	11 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	9,776 kg
Pakovanje 1 visina	26 cm
Pakovanje 1 širina	34 cm
Pakovanje 1 dužina	49 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------