

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



End feed unit, Canalis KSC250, copper, 250A, right or left mounting, without line protection, 3L+N+PE/ 3L+PEN, RAL9001

KSC250AB4

Cena\* bez PDV-a: 92.428,00 RSD

## Osnovne informacije

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                                 |
| Ime proizvoda                | KS                                      |
| Kratko ime uređaja           | KSC                                     |
| Kompatibilnost proizvoda     | Canalis KSC busbar trunking 160...250 A |
| Tip proizvoda ili komponente | Napojna jedinica                        |
| Conductors material          | Bakar                                   |
| [ie] nazivna radna struja    | 250 A                                   |
| [ue] nazivni napon           | 230...690 V                             |
| Broj kola                    | 1                                       |
| Polaritet šinskog razvoda    | 3L + N + PE<br>3L + PEN                 |
| Tip zaštite                  | Bez zaštite                             |
| Tip upravljanja              | Bez                                     |
| Boja                         | Bela (RAL 9001)                         |

## Dopunske informacije

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zaštitna oprema          | Završni poklopac                                           |
| Lokacija za montiranje   | Desni<br>Levi                                              |
| Način montiranja         | Zavrtnjima                                                 |
| Nosači za montažu        | Sabirnica                                                  |
| Materijal tela           | Metal                                                      |
| Povezivanje - priključci | Stopica za 240 mm² fleksibilni<br>Stopica za 240 mm² kruti |
| Širina                   | 501 mm                                                     |
| Dubina                   | 173,5 mm                                                   |
| Visina                   | 308 mm                                                     |
| Masa proizvoda           | 9 kg                                                       |
| Standardi                | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                 |

## Okruženje

**Ip stepen zaštite** IP55 conforming to IEC 60529  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to IEC 62262 |
|-------------------|------------------------------|

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 19 cm   |
| Package 1 Width              | 32 cm   |
| Package 1 Length             | 50,6 cm |
| Package 1 Weight             | 11 kg   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data](#) >

[Kako procenjujemo održivost proizvoda](#) >

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoline

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Sadržaj recikliranog metala        | 0                       |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da                      |
| Pakovanje bez plastike             | Da                      |
| <a href="#">EU RoHS direktiva</a>  | Usaglašeno sa izuzecima |

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

|                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                                                               |
| Povraćaj             | No                                                                                                                                                                                                               |
| WEEE                 |  Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće. |