


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSC800DLF40

CANALIS ELBOW DOWN 800 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Kratko ime uređaja	KSC
Tip ponude	Standardna
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSC busbar trunking 160...250 A
Primena uređaja	Promena smera
Conductors material	Bakar
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE 3L + PE
[ie] nazivna struja	800 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadole -
Boja	Bela (RAL 9001)
Tip dimenzije	Deo za spajanje

Dopunske informacije

Dužina	290 Mm A 290 mm B
Širina	113 mm
Visina	146 mm
Masa proizvoda	21 kg
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
-------------------	----------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	37,2 cm
Package 1 Length	50,9 cm
Package 1 Weight	23 kg
Unit Type of Package 2	CAR

Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	37,2 cm
Package 2 Length	50,9 cm
Package 2 Weight	21 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena