

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KTA0800FT320

Straight transport length, Canalis KTA,  
aluminium, 800A, 3L+PE, fixed length 2m,  
RAL9001, fire rated



### Osnovne informacije

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                                    |
| Ime proizvoda                | KT                                         |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod                              |
| Opis sabirnice               | Vodni dužni element                        |
| Kratko ime uređaja           | KTA                                        |
| Primena uređaja              | Vodni dužni deo                            |
| Materijal                    | Aluminijum                                 |
| [ie] nazivna struja          | 800 A pri 35 °C                            |
| Polarity                     | 3L + PE                                    |
| Broj otepnih mesta           | 0                                          |
| Earth conductor              | Standardno uzemljenje                      |
| Short-circuit level          | Standardna verzija                         |
| Dužina                       | 2000 mm                                    |
| Zaštitna oprema              | Spojni element<br>Jedinica šinskog razvoda |

### Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal kućišta                             | Poliesterski film<br>Mica                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materijal kontakata                           | Bakar                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ue] nazivni napon                            | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 31 kA                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 64 kA                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Magnetno polje                                | 0,4 μT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Granično termičko naprezanje                  | 961 A <sup>2</sup> .s                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thdi                                          | 0...15 % 800 A<br>15...33 % 1000 A<br>33...100 % 1250 A                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimalni pad napona                         | <0,0083 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0081 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0076 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0069 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Kačenjem                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nosači za montažu                             | Viseći nosač<br>Konzola                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pravac instalacije                            | Horizontalno<br>Vertikalno                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pozicija nultog provodnika                    | Desno                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standardi                                     | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6<br>IEC 60331-1<br>IEC 60331-21                                                                                                                                                                                                                      |
| Tip dimenzije                                 | Deo za spajanje                                                                                                                                                                                                                                                                |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Širina         | 140 mm          |
| Visina         | 74 mm           |
| Masa proizvoda | 24 kg           |
| Boja           | Bela (RAL 9001) |

## Okruženje

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529                                                                                                          |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262                                                                                                          |
| Derating factor   | 0...35 °C (100 % od In)<br>35...40 °C (97 % od In)<br>40...45 °C (93 % od In)<br>45...50 °C (90 % od In)<br>50...55 °C (86 % od In) |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 7,4 cm   |
| Package 1 Width              | 14,0 cm  |
| Package 1 Length             | 200,0 cm |
| Package 1 Weight             | 25,2 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |