


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KTA1000FC7D

Edgewise elbow, Canalis KTA, aluminium, 1000A, 3L+N+PER (Cu), high Icw, 1 made to measure long branch, fire rated



### Osnovne informacije

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                                    |
| Ime proizvoda                | KT                                         |
| Tip proizvoda ili komponente | Lakat                                      |
| Opis sabirnice               | Fire rated                                 |
| Kratko ime uređaja           | KTA                                        |
| Primena uređaja              | Promena smera                              |
| Materijal                    | Aluminijum                                 |
| [ie] nazivna struja          | 1000 A pri 35 °C                           |
| Polarity                     | 3L + N + PER                               |
| Tip promene pravca           | Smera 1: upravno ka nagore                 |
| Radni ugao                   | 90 °                                       |
| Earth conductor              | Ojačano                                    |
| Short-circuit level          | Ojačana verzija                            |
| Zaštitna oprema              | Jedinica šinskog razvoda<br>Spojni element |

### Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal kućišta                             | Poliesterski film<br>Mica                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materijal kontakata                           | Bakar                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [ue] nazivni napon                            | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 65 kA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 143 kA                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magnetno polje                                | 0,5 μT                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Granično termičko naprezanje                  | 4225 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thdi                                          | 0...15 % 1000 A<br>15...33 % 1250 A<br>33...100 % 1600 A                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksimalni pad napona                         | <0,006 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,006 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0056 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0052 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Pozicija nultog provodnika                    | Desno                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standardi                                     | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6<br>IEC 60331-1<br>IEC 60331-21                                                                                                                                                                                                                    |
| Tip dimenzije                                 | Napravljeno po meri                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Širina                                        | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dubina                                        | 104 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Visina                                        | 104 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dužina                                        | Smera 1: 290 mm<br>Smera 1: 790...1100 mm                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Boja                 | Bela (RAL 9001) |
| Linearno opterećenje | 19 kg/m         |

## Okruženje

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529                                                                                                          |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262                                                                                                          |
| Derating factor   | 0...35 °C (100 % od In)<br>35...40 °C (97 % od In)<br>40...45 °C (93 % od In)<br>45...50 °C (90 % od In)<br>50...55 °C (86 % od In) |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 14,0 cm   |
| Package 1 Width              | 100,0 cm  |
| Package 1 Length             | 100,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 25,736 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |