


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

KTA2500QL62

CANALIS KT 4X2500AL FEED ISOLATOR UNIT INV VW L



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Ime proizvoda | KT |
| Tip proizvoda ili komponente | Jedinica izolatora napajanja |
| Kratko ime uređaja | KTA |
| Primena uređaja | Sigurnost |
| Materijal | Aluminijum |
| [Ie] nazivna struja | 2500 A pri 35 °C |
| Polaritet šinskog razvoda | 3L + PEN |
| Pozicija nultog provodnika | Desno |
| PE conductor | Standardno uzemljenje |
| Icw short-circuit version | Standardna verzija |
| Zaštitna oprema | Jedinica šinskog razvoda Kabl žlezda |
| Boja | Bela (RAL 9001) |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Pravac instalacije | Levo |
| Materijal kućišta | Poliesterski film |
| Materijal kontakata | Bakar |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [U _i] nazivni napon izolacije | 1000 V |
| Tip dimenzije | Deo za spajanje |
| Busbar length | 1850 mm |
| Busbar width | 140 mm |
| Busbar height | 244 mm |
| Masa proizvoda | 350 kg |
| [I _{cw}] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 110 kA tokom 0,3 s |
| Thdi | 0...15 % 2500 A 15...33 % 3200 A 33...100 % 4000 A |
| Broj kablova | 20 x otvor - 48 mm 5 x 300 mm ² , za faza 5 x 150 mm ² , za nula |
| Standardi | IEC 61439-6 IEC 61439-1 |

Okruženje

| | |
|-------------------------------|--|
| I _p stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| I _k stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |
| Derating factor | 0...35 °C (100 % od I _n) 35...40 °C (97 % od I _n) 40...45 °C (93 % od I _n) 45...50 °C (90 % od I _n) 50...55 °C (86 % od I _n) |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 60 cm |
| Package 1 Width | 60 cm |
| Package 1 Length | 140 cm |
| Package 1 Weight | 355 kg |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 1 |
| Package 2 Height | 60 cm |
| Package 2 Width | 60 cm |
| Package 2 Length | 140 cm |
| Package 2 Weight | 350 kg |

Održivost ponude

| | |
|--------------------------|---|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
| Izjava o zaštiti okoliša | 📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | 📄 Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |