


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTB0000YC2

Canalis - neizolovana savitljiva veza za
razvodne ormane - od 250 do 600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Fleksibilni priključak
Kratko ime uređaja	KTB
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Poprečni presek sabirnice	100 x 5 mm
Izolacija	Izolovano
Pribor / posebna namena	Razvodni orman
Dužina	250...600 mm

Dopunske informacije

[ie] nazivna radna struja	800 A sa 1 fleksibilni priključak(s) 1000 A sa 2 fleksibilni priključak(s) 1250 A sa 2 fleksibilni priključak(s) 1350 A sa 2 fleksibilni priključak(s) 1600 A sa 2 fleksibilni priključak(s) 2000 A sa 3 fleksibilni priključak(s) 2500 A sa 3 fleksibilni priključak(s) 3200 A sa 4 fleksibilni priključak(s) 4000 A sa 5 fleksibilni priključak(s) 5000 A sa 6 fleksibilni priključak(s)
Povezivanje - priključci	Prorezan otvor, 8 x , 14 mm
Položaj priključaka	Bočno
Širina	100 mm
Masa proizvoda	2,7 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	27,000 kg
Pakovanje 1 visina	5,000 dm
Pakovanje 1 širina	1,000 dm
Pakovanje 1 dužina	6,000 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da