

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTB0000YC5

Canalis - izolovana fleksibilna veza - 1 strana
sa otvorima - 1000 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Fleksibilni priključak
Kratko ime uređaja	KTB
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Poprečni presek sabirnice	100 x 5 mm
Izolacija	Neizolovano
Dužina	1000 mm

Dopunske informacije

[ie] nazivna radna struja	800 A sa 1 fleksibilni priključak(s) 1000 A sa 2 fleksibilni priključak(s) 1250 A sa 2 fleksibilni priključak(s) 1350 A sa 2 fleksibilni priključak(s) 1600 A sa 2 fleksibilni priključak(s) 2000 A sa 3 fleksibilni priključak(s) 2500 A sa 3 fleksibilni priključak(s) 3200 A sa 4 fleksibilni priključak(s) 4000 A sa 5 fleksibilni priključak(s) 5000 A sa 6 fleksibilni priključak(s)
Povezivanje - priključci	Prorezan otvor, 4 x , 14 mm
Položaj priključaka	Gornji
Širina	100 mm
Masa proizvoda	4,5 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	45,000 kg
Pakovanje 1 visina	5,000 dm
Pakovanje 1 širina	1,000 dm
Pakovanje 1 dužina	10,000 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da