

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTB1000CB3

Canalis - utična kutija sa zavrtnjima za
Compact NSX/NS800-1000 - 3L+PE



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KT šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[Ie] nazivna radna struja	800...1000 A pri 35 °C
Tip zaštite	Prekidač: NS800...1000
Obezbeđena oprema	Prekidač poručiti odvojeno
Način montaže	Zavrtnjima
Polaritet otcepnje kutije	3L+PE

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod velike snage
[Ue] nazivni radni napon	500 V
[Uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Električna veza	Povezivanje zavrtnjima 300 mm² 4) - za L/N Povezivanje zavrtnjima 200 mm² 1) - za PE
Door/cover opening side	Prednji priključak
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Boja	White (RAL 9001)
Broj 18 mm modula	63
Širina	1130 mm
Dubina	330 mm
Visina	550 mm
Masa proizvoda	45 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	50 kg
--------------------	-------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.