

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Straight transport length, Canalys KTC, copper, 1000A, 3L+N+PER (Cu), high l<sub>cw</sub>, made to measure length 2.5-3m, RAL9001

KTC1000ET73D

Cena\* bez PDV-a: 329.242,00 RSD

## Osnovne informacije

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                                    |
| Ime proizvoda                | KT                                         |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod                              |
| Opis sabirnice               | Vodni dužni element                        |
| Kratko ime uređaja           | KTC                                        |
| Primena uređaja              | Vodni dužni deo                            |
| Materijal                    | Bakar                                      |
| [ie] nazivna radna struja    | 1000 A pri 35 °C                           |
| polarity                     | 3L + N + PER                               |
| Broj otcepnih mesta          | 0                                          |
| earth conductor              | Ojačano                                    |
| short-circuit level          | Ojačana verzija                            |
| Dužina                       | 2501...3000 mm                             |
| Zaštitna oprema              | Spojni element<br>Jedinica šinskog razvoda |

## Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal kućišta                             | Poliesterski film                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materijal kontakata                           | Bakar                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ue] nazivni napon                            | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 65 kA                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 143 kA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Magnetno polje                                | 0,4 μT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Granično termičko naprezanje                  | 4225000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Thdi                                          | 0...15 % 1000 A                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksimalni pad napona                         | <0,0043 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0047 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0046 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0044 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Kačenjem                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Nosači za montažu          | Viseći nosač<br>Konzola    |
| Pravac instalacije         | Vertikalno<br>Horizontalno |
| Pozicija nultog provodnika | Desno                      |
| Standardi                  | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1 |
| Tip dimenzije              | Napravljeno po meri        |
| Širina                     | 146 mm                     |
| Visina                     | 104 mm                     |
| Boja                       | Bela (RAL 9001)            |
| Linearno opterećenje       | 25 kg/m                    |

## Okruženje

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 conforming to IEC 60529                                                                                                        |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to IEC 62262                                                                                                        |
| derating factor   | 0...35 °C (100 % od In)<br>35...40 °C (95 % od In)<br>40...45 °C (90 % od In)<br>45...50 °C (84 % od In)<br>50...55 °C (79 % od In) |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 264,16 cm  |
| Package 1 Width              | 14,6 cm    |
| Package 1 Length             | 400,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 104,974 kg |

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Ekološki otisak</div>                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| Izjava o zaštiti okoline                                                                                                     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                                                                  |
| Use Better                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>Materijali i pakovanje</div>           |                                                                                                                                                                                                                            |
| Sadržaj recikliranog metala                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                          |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom                                                                                           | Da                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">EU RoHS direktiva</a>                                                                                            | Usaglašeno sa izuzecima                                                                                                                                                                                                    |
| Uredba REACH                                                                                                                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                                                                                                                          |
| Use Again                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>Prepakovanje i prefabrikovanje</div> |                                                                                                                                                                                                                            |
| Profil cirkularnosti                                                                                                         | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>                                                                                                                                                                            |
| Povraćaj                                                                                                                     | No                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE                                                                                                                         | <div>Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće.</div> |