


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTC1350YA3

Junction block, Canalis KTA, single reference,
1350A, copper conductors, 3L+PE



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Spojni blok
Tip ponude	Rezervni deo
Opis sabirnice	Standardni element
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis KTC
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Primena uređaja	Povezivanje
Materijal	Bakar
[ie] nazivna radna struja	1350 A sa bakar
Polarity	3L + PE
PE conductor	Standardno uzemljenje
lcw short-circuit version	Standardna verzija
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Dužina	360 mm

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Poliesterski film
Nosači za montažu	Samonarezujući zavrtnj
[ue] nazivni napon	1000 V
Broj kola	1
Boja	Bela (RAL 9001)
Širina	140 mm
Visina	104 mm
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
-------------------	------------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,4 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	3,5 kg