


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Straight transport length, Canalys KTC, copper, 2000A, 3L+PE, made to measure length 2.5-3m, white RAL9001

KTC2000ET33D

**Cena\* bez PDV-a: 506.367,00 RSD**

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Vodni dužni element
Kratko ime uređaja	KTC
Primena uređaja	Vodni dužni deo
Materijal	Bakar
[Ie] nazivna radna struja	2000 A pri 35 °C
polarity	3L + PE
Broj otcepnih mesta	0
earth conductor	Standardno uzemljenje
short-circuit level	Standardna verzija
Dužina	2501...3000 mm
Zaštitna oprema	Spojni element Jedinica šinskog razvoda

## Dopunske informacije

Materijal kućišta	Poliesterski film
Materijal kontakata	Bakar
[Ue] nazivni napon	1000 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	110 kA
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	242 kA
Magnetno polje	0,9 μT
Granično termičko naprezanje	4900000 kA <sup>2</sup> .s
Thdi	15...33 % 1600 A 0...15 % 2000 A 33...100 % 1350 A
Maksimalni pad napona	<0,0019 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0022 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0022 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0021 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Način montiranja</b>	Kačenjem
<b>Nosači za montažu</b>	Konzola Viseći nosač
<b>Pravac instalacije</b>	Horizontalno Vertikalno
<b>Pozicija nultog provodnika</b>	Desno
<b>Standardi</b>	IEC 61439-6 IEC 61439-1
<b>Tip dimenzije</b>	Napravljeno po meri
<b>Širina</b>	146 mm
<b>Visina</b>	194 mm
<b>Boja</b>	Bela (RAL 9001)
<b>Linearno opterećenje</b>	36 kg/m

## Okruženje

<b>Ip stepen zaštite</b>	IP55 conforming to IEC 60529
<b>Ik stepen zaštite</b>	IK08 conforming to IEC 62262
<b>derating factor</b>	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (95 % od In) 40...45 °C (90 % od In) 45...50 °C (84 % od In) 50...55 °C (79 % od In)

## Pakovanje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	492,76 cm
<b>Package 1 Width</b>	14,6 cm
<b>Package 1 Length</b>	400,0 cm
<b>Package 1 Weight</b>	151,162 kg


## Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Use Better

 Materijali i pakovanje	
Sadržaj recikliranog metala	0
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da

### Use Again

 Prepakovanje i prefabrikovanje	
Povraćaj	No