


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTC3200TP410

Phase permutation length, Canalis KTC,
copper, 3200A, 3L+N+PE, fixed length 1m,
white RAL9001



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Dužni element sa permutacijom faze
Kratko ime uređaja	KTC
Primena uređaja	Vodni dužni deo
Materijal	Bakar
[Ie] nazivna radna struja	3200 A pri 35 °C
Polarity	3L + N + PE
Broj otepnih mesta	0
Dužina	1000 mm
Zaštitna oprema	Spojnik element Jedinica šinskog razvoda

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Poliesterski film
Materijal kontakata	Bakar
[Ue] nazivni napon	1000 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	86 kA
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	189 kA
Magnetno polje	1,6 μT
Granično termičko naprezanje	7396000 kA².s
Thdi	33...100 % 2000 A 15...33 % 2500 A 0...15 % 3200 A
Maksimalni pad napona	<0,0015 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0013 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0015 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0014 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Kačenjem
Nosači za montažu	Konzola Viseći nosač
Pravac instalacije	Vertikalno Horizontalno
Označavanje	Leva strana: N L1 L2 L3 Desna strana: N L3 L2 L1
Earth conductor	Standardno uzemljenje
Short-circuit level	Standardna verzija
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	140 mm

Visina	244 mm
Boja	Bela (RAL 9001)
Linearno opterećenje	71 kg/m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (95 % od In) 40...45 °C (90 % od In) 45...50 °C (84 % od In) 50...55 °C (79 % od In)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,8 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	100,0 cm
Package 1 Weight	71,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.