


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KTC4000ER47

Bar feed unit, Canalis KTC, copper, 4000A, 3L+N+PE, flat outlets, made to measure dimensions, neutral N7, RAL9001



### Osnovne informacije

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                               |
| Ime proizvoda                | KT                                    |
| Tip proizvoda ili komponente | Ravna napojna jedinica                |
| Kratko ime uređaja           | KTC                                   |
| Primena uređaja              | Vodni dužni deo                       |
| Napajanje                    | Uljni transformator<br>Razvodni orman |
| Materijal                    | Bakar                                 |
| [ie] nazivna radna struja    | 4000 A pri 35 °C                      |
| Pozicija nultog provodnika   | Desno                                 |
| Earth conductor              | Standardno uzemljenje                 |
| Short-circuit level          | Standardna verzija                    |
| Zaštitna oprema              | Jedinica šinskog razvoda              |

### Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal kućišta                             | Poliesterski film                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materijal kontakata                           | Bakar                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [ue] nazivni napon                            | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 90 kA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 198 kA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Magnetno polje                                | 2,1 μT                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Granično termičko naprezanje                  | 8100000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Thdi                                          | 33...100 % 2500 A<br>15...33 % 3200 A<br>0...15 % 4000 A                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksimalni pad napona                         | <0,001 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0012 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0012 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,0012 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Zavrtnjima                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nosači za montažu                             | Ploča                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Polarity                                      | 3L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Broj otepnih mesta                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standardi                                     | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tip dimenzije                                 | Napravljeno po meri                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dubina                                        | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Visina                                        | 510 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dužina                                        | Smera 1: 235...734 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Boja                                          | Bela (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Linearno opterećenje                          | 92 kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Okruženje

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529                                                                                                          |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to IEC 62262                                                                                                        |
| Derating factor   | 0...35 °C (100 % od In)<br>35...40 °C (95 % od In)<br>40...45 °C (90 % od In)<br>45...50 °C (84 % od In)<br>50...55 °C (79 % od In) |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 51,0 cm  |
| Package 1 Width              | 62,0 cm  |
| Package 1 Length             | 119,5 cm |
| Package 1 Weight             | 106,6 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |