


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KTC5000ET72B

Straight transport length, Canalis KTC, copper, 5000A, 3L+N+PER (Cu), high I_{cw}, made to measure length 1.5-2m, RAL9001



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Vodni dužni element
Kratko ime uređaja	KTC
Primena uređaja	Vodni dužni deo
Materijal	Bakar
[I _e] nazivna radna struja	5000 A pri 35 °C
Polarity	3L + N + PER
Broj otcepnih mesta	0
Earth conductor	Ojačano
Short-circuit level	Ojačana verzija
Dužina	1501...1999 mm
Zaštitna oprema	Jedinica šinskog razvoda Spojni element

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Poliesterski film
Materijal kontakata	Bakar
[U _e] nazivni napon	1000 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[U _i] nazivni napon izolacije	1000 V
[I _{cw}] termička podnosiva struja kratkog spoja	120 kA
[I _{pk}] nazivna vršna struja kratkog spoja	264 kA
Magnetno polje	3 μT
Granično termičko naprezanje	14400000 kA ² .s
Thdi	33...100 % 3200 A 15...33 % 4000 A 0...15 % 5000 A
Maksimalni pad napona	<0,0008 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,001 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,001 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,001 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Kačenjem
Nosači za montažu	Viseći nosač Konzola
Pravac instalacije	Horizontalno Vertikalno
Pozicija nultog provodnika	Desno
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Širina	146 mm
Visina	434 mm

Boja	Bela (RAL 9001)
Linearno opterećenje	114 kg/m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (95 % od In) 40...45 °C (90 % od In) 45...50 °C (84 % od In) 50...55 °C (79 % od In)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1102,36 cm
Package 1 Width	14,6 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	239,28 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.