

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LA1DZ40

TeSys D - pomoćni kontakti blok - 4 NO -
vijčani priključak



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Grupa proizvoda	TeSys D
Kratko ime uređaja	LA1
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Raspored kontakata	2 NO (zaptiven) + 2 NO
Contacts operation	Trenutno
[ue] nazivni radni napon	125 V AC za zaštićeni kontakt 30 V DC za zaštićeni kontakt 690 V AC 25...400 Hz za nezaštićeni kontakt
[ui] nazivni napon izolacije	125 V - za zaštićeni kontakt u skladu sa IEC 60947-5-1 690 V - za nezaštićeni kontakt u skladu sa IEC 60947-5-1 600 V - za nezaštićeni kontakt - sertifikacije CSA 600 V - za nezaštićeni kontakt - sertifikacije UL
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	0,1 A pri <40 °C za zaštićeni kontakt 10 A pri <40 °C za nezaštićeni kontakt
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	IECEE CB Scheme (u procesu) UL CSA CCC (u postupku) EAC

Dopunske informacije

Tip zaštite	GG osigurač 10 A za nezaštićeni kontakt
Mehanička trajnost	5 miliona ciklusa
Minimalna struja preklapanja	1 mA za zaštićeni kontakt 5 mA za nezaštićeni kontakt
Minimalni napon preklapanja	5 V za zaštićeni kontakt 17 V za nezaštićeni kontakt
Otpornost izolacije	> 10 MOhm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm ² jednožični
Moment pritezanja	1,7 N.M - sa odvijačem matica Ø 6 mm 1,7 N.m - sa odvijačem Philips No 2
Visina	48 mm
Širina	44 mm

Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,05 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Sredina sa otežanim uslovima rada
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Zaštitni tretman	TH conforming to IEC 60068
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	63 g
Pakovanje 2 težina	637 g
Pakovanje 3 težina	5,534 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------