

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LA1KN043

TeSys K - pomoćni kontakti blok - 4 NC -
opružni priključci



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Grupa proizvoda	TeSys K kontrolni relej TeSys K
Kratko ime uređaja	LA1
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Raspored kontakata	4 NC
Contacts operation	Trenutno
[ue] nazivni radni napon	≤ 690 V AC ≤ 400 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa BS 5424 690 V u skladu sa IEC 60947 750 V u skladu sa VDE 0010 grupa C 600 V u skladu sa CSA C22.2
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A pri ≤ 50 °C
Standardi	IEC 60947 NF C 63-110 BS 5424 VDE 0660
Sertifikacija proizvoda	UL CSA

Dopunske informacije

Irms nazivna moć uključenja	110 A pri ≤ 690 V AC u skladu sa IEC 60947
Dopustivo kratkotrajno opterećenje	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Pripadajući osigurač	10 A gG pri ≤ 690 V u skladu sa IEC 60947 10 A gG pri ≤ 690 V u skladu sa VDE 0660
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Minimalni napon preklapanja	17 V
Udaljenost nepreklapanja	0,5 mm
Otpornost izolacije	> 10 MOhm
Povezivanje - priključci	Opružni priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Opružni priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...1,5 mm ² jednožični
Dubina	35 mm
Masa proizvoda	0,045 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
Ip stepen zaštite	IP2x conforming to VDE 0106
Zaštitni tretman	TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za skladištenje	-50...80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m without derating

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,045 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------