

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LA1SK20

TeSys SK - pomoćni kontakti blok - 2 NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LA1SK
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Kompatibilnost proizvoda	LC1SK
Operacije pomoćnih kontakata	Trenutno
Raspored kontakata	2 NO
Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5...6 mm ² solid Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5... 4 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,5... 6 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,35... 2,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,35... 6 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,35... 1,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Prednja strana
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947 690 V u skladu sa BS 5424 690 V u skladu sa VDE 0110 grupa C 690 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[ue] nazivni radni napon	690 V AC <= 400 Hz
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A (at 55 °C)
Pripadajući osigurač	10 A gL conforming to IEC 60947 10 A gL conforming to VDE 0660
Moment pritezanja	0.8 N.m - on screw clamp terminals
Širina	27 mm
Masa proizvoda	0,022 kg

Okruženje

Standardi	VDE 0660 IEC 60947 NF C 63-110 BS 5424
Sertifikacija proizvoda	CSA UL
Ip stepen zaštite	IP2x
Zaštitni tretman	TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m without derating

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	26 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	4,3 cm
Pakovanje 1 dužina	5,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------