

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LA2KT2E

TeSys K -vremenski pomoćni kontakti blok - 1
C/O - 24...48 V - 1...30s



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Grupa proizvoda	TeSys K kontrolni relej TeSys K
Kratko ime uređaja	LA1
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok za kašnjenje
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Raspored kontakata	1 C/O
Tip tajmera	Kašnjenje uključanja
Opseg vremenskog kašnjenja	1...30 s
[ue] nazivni radni napon	24...48 V AC za napojno kolo 24...48 V DC za napojno kolo 240 V AC za signalno kolo 240 V DC za signalno kolo
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Uc
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A
Standardi	VDE 0660 IEC 60947 BS 5424 NF C 63-110
Sertifikacija proizvoda	CSA UL

Dopunske informacije

Vreme reseta	1,5 milisekundi
Povezivanje - priključci	Papučice
Visina	27 mm
Širina	38 mm
Dubina	38 mm
Masa proizvoda	0,04 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
Ip stepen zaštite	IP2x conforming to VDE 0106
Zaštitni tretman	TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	41 g
Pakovanje 1 visina	4,8 cm
Pakovanje 1 širina	4,8 cm
Pakovanje 1 dužina	5 cm
Pakovanje 2 težina	3,11 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------