

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LA6DK20J

Mechanical latch block, TeSys Deca, 12V AC/
DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Blok za mehaničku zadržku
Kompatibilnost proizvoda	LC1D80...D150 trofazne AC LC1D80 trofazne DC LC1D150 trofazne DC LC1D80 3 phases + neutral AC LC1D115 3 phases + neutral AC LP1D80 3 phases + neutral DC LC1D115 3 phases + neutral DC
[Uc] napon upravljačkog kola	12 V AC 50/60 Hz 12 V DC

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Prednja strana
Kontrola prorade	Ručno Električno
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
Potrebna snaga u va	25 za AC kolo
Potrebna snaga u w	30 W za DC kolo
Mehanička trajnost	500000 ciklusa
Maksimalni radni ciklus	1200 ciklusa/h
Faktor opterećenja	10 %
Masa proizvoda	0,09 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]UL
Ip stepen zaštite	IP2x u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman	TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	95,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------