

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LA6DK20M

Mechanical latch block, TeSys Deca,  
220...240V AC/DC



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | TeSys                                                                                                                                                                                                    |
| Tip proizvoda ili komponente | Blok za mehaničku zadržku                                                                                                                                                                                |
| Kompatibilnost proizvoda     | LC1D80...D150 trofazne AC<br>LC1D80 trofazne DC<br>LC1D150 trofazne DC<br>LC1D80 3 phases + neutral AC<br>LC1D115 3 phases + neutral AC<br>LP1D80 3 phases + neutral DC<br>LC1D115 3 phases + neutral DC |
| [Uc] napon upravljačkog kola | 220/240 V AC 50/60 Hz<br>220/240 V DC                                                                                                                                                                    |

### Dopunske informacije

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lokacija za montiranje       | Prednja strana                  |
| Kontrola prorade             | Ručno<br>Električno             |
| [ui] nazivni napon izolacije | 690 V u skladu sa IEC 60947-5-1 |
| Potrebna snaga u va          | 25 za AC kolo                   |
| Potrebna snaga u w           | 30 W za DC kolo                 |
| Mehanička trajnost           | 500000 ciklusa                  |
| Maksimalni radni ciklus      | 1200 ciklusa/h                  |
| Faktor opterećenja           | 10 %                            |
| Masa proizvoda               | 0,09 kg                         |

### Okruženje

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Sertifikacija proizvoda             | CSA[RETURN]UL              |
| Ip stepen zaštite                   | IP2x u skladu sa IEC 60529 |
| Zaštitni tretman                    | TH u skladu sa IEC 60068   |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...55 °C                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C                |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,7 cm   |
| Package 1 Width              | 5,4 cm   |
| Package 1 Length             | 6,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 97,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S01      |
| Number of Units in Package 2 | 32       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 15,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 3,343 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                           |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|