

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LA9G3801

Međufazne pregrade za TeSys Giga kontaktor
LC1G115-800, 3P, set od 4 dela



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Fazna barijera
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Broj polova	3P
Količina po setu	Set od 2

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	LC1G115...225 LC1G265...500 LC1G630...800
Visina	2 mm
Širina	115,5 mm
Dubina	122 mm
Masa proizvoda	0,1 kg
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	3000 m bez smanjenja karakteristika 5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Standardi	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Sertifikacije proizvoda	ABS[RETURN]BV[RETURN]CB[RETURN]CCC[RETURN]CCS[RETURN]CUL[RETURN]DRI[RETURN]GL[RETURN]EAC[RETURN]KC[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]RCM[RETURN]RINA[RETURN]RMRoS

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	115,5 cm
Package 1 Length	122,0 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	750,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena