

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LAD6K10B

kontaktni blok za mehaničku zadržku
kontaktora IEC LC1 D09-D65A 24V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Tip proizvoda ili komponente	Blok za mehaničku zadržku
Kompatibilnost proizvoda	LC1D09...D38 LC1DT20...DT40 TeSys D releji LC1D40A...D65A LC1DT60A...DT80A
[Uc] control circuit voltage	24 V DC 24 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Prednja strana
Kontrola prorade	Ručno Električno
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
Potrebna snaga u va	25 for AC circuit
Potrebna snaga u w	30 W for DC circuit
Mehanička trajnost	500000 ciklusa
Maksimalni radni ciklus	1200 cyc/h
Faktor opterećenja	10 %
Masa proizvoda	0,07 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Ip stepen zaštite	IP2x conforming to VDE 0106
Zaštitni tretman	TH conforming to IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	96 g
Pakovanje 1 visina	4,7 cm
Pakovanje 1 širina	5,2 cm
Pakovanje 1 dužina	6,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,295 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------