

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LAD6K10E

kontaktor kontakti blok za mehanička zadržka  
IEC LC1 D09-D65A 42V



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | TeSys                                                                                  |
| Tip proizvoda ili komponente | Blok za mehaničku zadržku                                                              |
| Kompatibilnost proizvoda     | LC1D09...D38<br>LC1DT60A...DT80A<br>LC1D40A...D65A<br>LC1DT20...DT40<br>TeSys D releji |
| [Uc] control circuit voltage | 42/48 V AC 50/60 Hz<br>42/48 V DC                                                      |

### Dopunske informacije

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lokacija za montiranje       | Prednja strana                  |
| Kontrola prorade             | Ručno<br>Električno             |
| [ui] nazivni napon izolacije | 690 V u skladu sa IEC 60947-5-1 |
| Potrebna snaga u va          | 25 for AC circuit               |
| Potrebna snaga u w           | 30 W for DC circuit             |
| Mehanička trajnost           | 500000 ciklusa                  |
| Maksimalni radni ciklus      | 1200 cyc/h                      |
| Faktor opterećenja           | 10 %                            |
| Masa proizvoda               | 0,07 kg                         |

### Okruženje

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Sertifikacija proizvoda             | UL<br>CSA                   |
| Ip stepen zaštite                   | IP2x conforming to VDE 0106 |
| Zaštitni tretman                    | TH conforming to IEC 60068  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...55 °C                 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C                 |

### Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 97 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 4,7 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 5,2 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 6,5 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 3,329 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|