

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LAG8N113P

Pomoćni kontakti blok, TeSys Giga, 1NO + 1NC, bočna ugradnja, utični priključci L1/R1



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys G LC1G
Grupa proizvoda	TeSys G
Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LAG8N
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Operacije pomoćnih kontakata	Trenutno
Raspored kontakata	1 NO + 1 NC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 0,75...2,5 mm ² jednožični višežični bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 0,75...2,5 mm ² fleksibilni sa

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Strana
[ui] nazivni napon izolacije	500 V u skladu sa IEC 60947-5-1 500 V - sertifikacije CSA 500 V - sertifikacije UL
[ue] nazivni radni napon	500 V AC 25...400 Hz
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A (at 60 °C)
Irms nazivna moć uključenja	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Dopustivo kratkotrajno opterećenje	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tip zaštite	GG osigurač 10 A
Mehanička trajnost	8 miliona ciklusa
Minimalna struja preklapanja	1 mA
Minimalni napon preklapanja	17 V
Vreme nepreklapanja	1,5 Milisekundi pri isključenju bez preklapanja između NC i NO kontakta 1,5 milisekundi pri zatvaranju bez preklapanja između NC i NO kontakta
Otpornost izolacije	> 10 MOhm
Visina	55,8 mm
Širina	15,4 mm
Dubina	84,8 mm
Masa proizvoda	0,05 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
Sertifikacija proizvoda	CB Scheme[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO-MR by DNV-GL[RETURN]EAC
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman	TH
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	3000 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	57,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	64
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,979 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena