

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LC1D096SD

TeSys D kontaktor - 3P(3 NO) - AC-3 -  $\leq 440$   
V 9 A - 72 V DC kalem



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | TeSys Deca                                                                                                                                                                                                 |
| Tip proizvoda ili komponente | Kontaktör                                                                                                                                                                                                  |
| Kratko ime uređaja           | LC1D                                                                                                                                                                                                       |
| Primena kontaktora           | Rezistivno opterećenje<br>Upravljanje motorom                                                                                                                                                              |
| Kategorija upotrebe          | AC-4<br>AC-3<br>AC-1<br>AC-3e                                                                                                                                                                              |
| Broj polova                  | 3P                                                                                                                                                                                                         |
| [ue] nazivni napon           | Kolo napajanja: $\leq 690$ V AC 25...400 Hz<br>Kolo napajanja: $\leq 300$ V DC                                                                                                                             |
| [ie] nazivna struja          | 9 A (at $\leq 60$ °C) at $\leq 440$ V AC AC-3 for kolo napajanja<br>25 A (at $\leq 60$ °C) at $\leq 440$ V AC AC-1 for kolo napajanja<br>9 A (at $\leq 60$ °C) at $\leq 440$ V AC AC-3e for kolo napajanja |
| [Uc] control circuit voltage | 72 V DC                                                                                                                                                                                                    |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snaga motora kw                            | 2,2 KW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>4 KW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>4 KW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>4 KW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>5,5 KW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>5,5 KW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)<br>2,2 KW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>4 KW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>4 KW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>4 KW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>5,5 KW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>5,5 KW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>2,2 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) |
| Snaga motora HP (UL / CSA)                 | 1 Hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for monofazne motors<br>2 Hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trofazne motors<br>2 Hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trofazne motors<br>5 Hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for trofazne motors<br>7,5 Hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for trofazne motors<br>0,33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for monofazne motors                                                                                                                                                                                                            |
| Kompatibilnost                             | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sastav kontakta strujnog pola              | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prednja korica                             | Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 25 A (at 60 °C) for kolo napajanja<br>10 A (at 60 °C) for signalno kolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Irms nazivna moć uključenja                | 250 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947<br>140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nazivna prekidna moć                       | 250 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 105 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja<br>210 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja<br>30 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja<br>61 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja<br>100 A - 1 s for signalno kolo<br>120 A - 500 ms for signalno kolo<br>140 A - 100 ms for signalno kolo                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pripadajući osigurač                              | 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1<br>25 A gG at ≤ 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja<br>20 A gG at ≤ 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prosečna impedansa                                | 2,5 mΩ - lth 25 A 50 Hz for kolo napajanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Snaga disipacije po polu                          | 1,56 W AC-1<br>0,2 W AC-3<br>0,2 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1<br>Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano<br>Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano<br>Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1<br>Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano<br>Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategorija prenapona                              | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stepen zaprljanosti                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | 6 kV u skladu sa IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nivo sigurnosne pouzdanosti                       | B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mehanička trajnost                                | 30 miliona ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Električna trajnost                               | 0,6 Miliona ciklusa 25 A AC-1 pri Ue ≤ 440 V<br>2 Miliona ciklusa 9 A AC-3 pri Ue ≤ 440 V<br>2 miliona ciklusa 9 A AC-3e pri Ue ≤ 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip upravljačkog kola                             | DC standardno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tehnologija kalema                                | Ugrađeni dvosmerni limiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ograničenje napona upravljačkog kola              | 0.1...0.25 Uc -40...70 °C propad napona DC<br>0.7...1.25 Uc -40...60 °C u radu DC<br>1...1.25 Uc 60...70 °C u radu DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Udarne snaga u w                                  | 5,4 W 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Snaga držanja u w                                 | 5,4 W pri 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vreme uključenja/isključenja                      | 63 ±15 % ms zatvaranje<br>20 ±20 % ms otvaranje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vremenska konstanta                               | 28 milisekundi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksimalni radni ciklus                           | 3600 ciklusa/h pri <60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Povezivanje - priključci                          | Upravljačko kolo: prstenaste stopice - external diameter: 8 mm<br>Kolo napajanja: prstenaste stopice - external diameter: 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moment pritezanja                                 | Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem matica Ø 6 mm M3.5<br>Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem Philips No 2 M3.5<br>Kolo napajanja: 1,7 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem matica Ø 8 mm M3.5<br>Kolo napajanja: 1,7 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem Philips No 2 M3.5<br>Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem pozidiv broj 2 M3.5<br>Kolo napajanja: 1,7 N.m - na prstenaste stopice - sa odvijačem pozidiv broj 2 M3.5 |
| Sastav pomoćnog kontakta                          | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tip pomoćnog kontakta                             | Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1<br>Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekvencija signalnog kola                        | 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minimalni napon preklapanja                       | 17 V for signalno kolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minimalna struja preklapanja                      | 5 mA for signalno kolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otpornost izolacije                               | > 10 MOhm for signalno kolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vreme nepreklapanja                               | 1,5 Milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta<br>1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nosači za montažu                                 | Ploča<br>Šina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Okruženje

|                                         |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                               | CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60335-1                                                                                           |
| Sertifikacija proizvoda                 | RINA[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)<br>[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]GOST[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]UKCA                                                            |
| Ip stepen zaštite                       | IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529                                                                                                                                                            |
| Zaštitni tretman                        | TH u skladu sa IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                        |
| Klimatska izdržljivost                  | U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini<br>U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D izlaganje toploj i vlažnoj sredini                                                             |
| Dopustiva temperatura u okolini uređaja | -40...60 °C<br>60...70 °C sa promenom karakteristika                                                                                                                                                 |
| Nadmorska visina za rad uređaja         | 0...3000 m                                                                                                                                                                                           |
| Otpornost na vatru                      | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1                                                                                                                                                                     |
| Otpornost na plamen                     | V1 u skladu sa UL 94                                                                                                                                                                                 |
| Mehanička robusnost                     | Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)<br>Vibracije na kontaktor u radu (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Udara kontaktor nije u radu (10 Gn za 11 ms)<br>Udara na kontaktor u radu (15 Gn za 11 ms) |
| Visina                                  | 77 mm                                                                                                                                                                                                |
| Širina                                  | 45 mm                                                                                                                                                                                                |
| Dubina                                  | 95 mm                                                                                                                                                                                                |
| Masa proizvoda                          | 0,48 kg                                                                                                                                                                                              |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 5,500 cm   |
| Package 1 Width              | 9,500 cm   |
| Package 1 Length             | 12,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 505,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02        |
| Number of Units in Package 2 | 15         |
| Package 2 Height             | 15,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 7,819 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P06        |
| Number of Units in Package 3 | 240        |
| Package 3 Height             | 75,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 60,000 cm  |
| Package 3 Weight             | 133,104 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  REACH Deklaracija                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                         |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                            |
| RoHS regulativa za Kinu      |  RoHS Deklaracija Za Kinu                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cirkularnosti      | <a href="#"> Informacije O Kraju Radnog Veka</a> |
| Bez PVC                   | Da                                                                                                                               |
| <b>Ugovorna garancija</b> |                                                                                                                                  |
| Garancija                 | 18 months                                                                                                                        |