

Tehničke karakteristike  
proizvoda  
Karakteristike

LC1D80004B7

TeSys D kontaktor - 4P(4 NO) - AC-1 -  $\leq 440$   
V 125 A - 24 V AC 50/60 Hz kalem





## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys D TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktor
Kratko ime uređaja	LC1D
Primena kontaktora	Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe	AC-1
Broj polova	4P
Power pole contact composition	4 NO
[ue] nazivni napon	Kolo napajanja: ≤ 300 V DC 25...400 Hz Kolo napajanja: ≤ 690 V AC
[ie] nazivna struja	125 A 60 °C) pri ≤ 440 V AC AC-1 za kolo napajanja
Tip upravljačkog kola	AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC 60947
Kategorija prenapona	III
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	125 A pri <60 °C za kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja	1100 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
Nazivna prekidna moć	1100 A pri 440 V za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	640 A pri <40 °C - 10 s za kolo napajanja 990 A pri <40 °C - 1 s za kolo napajanja 135 A pri <40 °C - 10 min za kolo napajanja 320 A pri <40 °C - 1 min za kolo napajanja
Pripadajući osigurač	200 A gG pri ≤ 690 V koordinacija tip 1 za kolo napajanja 160 A gG pri ≤ 690 V koordinacija tip 2 za kolo napajanja
Prosečna impedansa	0,8 mΩ - Ith 125 A 50 Hz za kolo napajanja
[ui] nazivni napon izolacije	Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano Kolo napajanja: 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Električna trajnost	0,8 miliona ciklusa 125 A AC-1 pri Ue ≤ 440 V
Snaga disipacije po polu	12,5 W AC-1
Front cover	Bez
Nosači za montažu	Ploča Šina
Standardi	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Sertifikacija proizvoda	LROS (Lloyds register of shipping) GL DNV UL BV CSA RINA CCC GOST

Povezivanje - priključci	<p>Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm<sup>2</sup> fleksibilni sa</p> <p>Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...2,5 mm<sup>2</sup> fleksibilni sa</p> <p>Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm<sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka</p> <p>Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm<sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka</p> <p>Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...4 mm<sup>2</sup> jednožični bez kablovskog završetka</p> <p>Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...4 mm<sup>2</sup> jednožični bez kablovskog završetka</p> <p>Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 4...50 mm<sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka</p> <p>Kolo napajanja: priključak 2 kabl(ovi) 4...25 mm<sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka</p> <p>Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 4...50 mm<sup>2</sup> fleksibilni sa</p> <p>Kolo napajanja: priključak 2 kabl(ovi) 4...16 mm<sup>2</sup> fleksibilni sa</p> <p>Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 4...50 mm<sup>2</sup> jednožični bez kablovskog završetka</p> <p>Kolo napajanja: priključak 2 kabl(ovi) 4...25 mm<sup>2</sup> jednožični bez kablovskog završetka</p>
Moment pritezanja	<p>Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm</p> <p>Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2</p> <p>Kolo napajanja: 12 N.m - na priključak - sa odvijačem matica Ø 6 do Ø 8 mm</p> <p>Kolo napajanja: 12 N.m - na priključak šestougaona 4 mm</p> <p>Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidriv No 2</p>
Vreme uključenja/isključenja	<p>20...35 ms zatvaranje</p> <p>6...20 ms otvaranje</p>
Nivo sigurnosne pouzdanosti	<p>B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1</p> <p>B10d = 2000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1</p>
Mehanička trajnost	4 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus	3600 ciklusa/h pri <60 °C

## Dopunske informacije

Tehnologija kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola	<p>0.85...1.1 Uc -40...55 °C u radu AC 60 Hz</p> <p>0.3...0.6 Uc -40...70 °C propad napona AC 50/60 Hz</p> <p>0.8...1.1 Uc -40...55 °C u radu AC 50 Hz</p> <p>1...1.1 Uc 55...70 °C u radu AC 50/60 Hz</p>
Udar na snagu u va	<p>245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)</p> <p>245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)</p>
Snaga držanja u va	<p>26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)</p> <p>26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)</p>
Disipacija toplote	6...10 W pri 50/60 Hz

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman	TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Stepen zaprljanosti	3
Temperatura okoline za rad	<p>-40...60 °C</p> <p>60...70 °C sa promenom karakteristika</p>
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...3000 m
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Mehanička robusnost	<p>Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz</p> <p>Udara kontaktor nije u radu: 8 Gn za 11 ms</p> <p>Vibracije na kontaktor u radu: 3 Gn, 5...300 Hz</p> <p>Udara na kontaktor u radu: 10 Gn za 11 ms</p>
Visina	127 mm

Širina	96 mm
Dubina	125 mm
Masa proizvoda	1,76 kg

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,697 kg
Pakovanje 1 visina	11 cm
Pakovanje 1 širina	13,5 cm
Pakovanje 1 dužina	15,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	5
Pakovanje 2 težina	8,798 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------