

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

LC1E2501P7  
Contactor, EasyPact  
TVS, 3P(3NO), AC-3, <=440V, 25A, 230V AC  
coil, 1NC auxiliary contact



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda EasyPact

### Dopunske informacije

[I <sub>th</sub> ] dozvoljena termička struja u vazduhu	36 A pri <55 °C
Moment pritezanja	Upravljačko kolo: 1,2 N.m



### Okruženje

Dopustiva temperatura u okolini uređaja	-20...70 °C na U <sub>c</sub> -60...80 °C storage -5...55 °C radno
---	--

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	349,21 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,928 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.