

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LE1D09P7A13

TeSys LE - DOL pokretač u kućištu - 9 A - 230 V AC kalem - izbor 2 pozicije + reset



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys LE
Kratko ime uređaja	LE1D
Tip proizvoda ili komponente	DOL starter u kućištu
Primena uređaja	Standardno
Kategorija upotrebe	AC-3
Sastav uređaja	Thermal overload relay ordered separately Contactor
Način upravljanja	Push-button reset blue R Selector switch 2 positions start/stop O-I

Dopunske informacije

[Ie] nazivna struja	9 A AC-3
Snaga motora kw	4 KW at 380/400 V AC 50/60 Hz 4 KW at 415 V AC 50/60 Hz 4 KW at 440 V AC 50/60 Hz 2.2 KW at 220/230 V AC 50/60 Hz 5.5 KW at 500 V AC 50/60 Hz 5.5 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	9 A
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Broj kablovskih uvoda	2 ISO20 top 2 ISO20 bottom 2 Pg 13 bottom 2 Pg 16 bottom
Širina	88 mm
Visina	166 mm
Dubina	135 mm
Masa proizvoda	0,92 kg

Okruženje

Materijal	Polikarbonat
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 60529
Standardi	IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad	-5...40 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	887 g
Pakovanje 1 visina	15,5 cm
Pakovanje 1 širina	17,5 cm

Pakovanje 1 dužina	26,5 cm
Pakovanje 2 težina	39,61 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------