

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LE1M35P714

TeSys LE - enclosed DOL starter - 5.5...8 A -
230 V AC coil



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys LE
Kratko ime uređaja	LE1M
Tip proizvoda ili komponente	DOL starter u kućištu
Primena uređaja	Standardno
Kategorija upotrebe	AC-3
Sastav uređaja	Kontaktor Priključni blok uzemljenja Priključni blok nulnog provodnika Releji termičkog preopterećenja
Podšavanje termičkog preopterećenja	5,5...8 A
Snaga motora kw	3 KW pri 415 V AC 50/60 Hz 1,1 KW pri 240 V AC 50/60 Hz 3 KW pri 380/400 V AC 50/60 Hz 1,5 kW pri 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Način upravljanja	Taster start zelena I Taster stop/reset crvena O

Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	U radu: LED (žuta)
Broj kablovskih uvoda	2 kablovski uvod: ISO20 vrh 2 kablovski uvod: ISO25 vrh 2 kablovski uvod: Pg 13 vrh 2 kablovski uvod: Pg 21 vrh 2 kablovski uvod: ISO20 dno 2 kablovski uvod: ISO25 dno 2 kablovski uvod: Pg 13 dno 2 kablovski uvod: Pg 21 dno 2 kablovski uvod: Pg 16 vrh 2 kablovski uvod: Pg 16 dno
Širina	78 mm
Visina	160 mm
Dubina	108 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

Okruženje

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad	-5...40 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina
Sertifikacija proizvoda	UKCA

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	577,667 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,7 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------