

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LE1M35P716

TeSys LE - enclosed DOL starter - 8...11.5 A -  
230 V AC coil



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys LE
Kratko ime uređaja	LE1M
Tip proizvoda ili komponente	DOL starter u kućištu
Primena uređaja	Standardno
Kategorija upotrebe	AC-3
Sastav uređaja	Kontaktor Priključni blok uzemljenja Priključni blok nulnog provodnika Releji termičkog preopterećenja
Podešavanje termičkog preopterećenja	8...11,5 A
Snaga motora kw	4 KW pri 415 V AC 50/60 Hz 2,2 KW pri 240 V AC 50/60 Hz 4 KW pri 380/400 V AC 50/60 Hz 2,2 kW pri 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Način upravljanja	Taster start zelena I Taster stop/reset crvena O

### Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	U radu: LED (žuta)
Broj kablovskih uvoda	2 kablovski uvod: ISO20 vrh 2 kablovski uvod: ISO25 vrh 2 kablovski uvod: Pg 13 vrh 2 kablovski uvod: Pg 21 vrh 2 kablovski uvod: ISO20 dno 2 kablovski uvod: ISO25 dno 2 kablovski uvod: Pg 13 dno 2 kablovski uvod: Pg 21 dno 2 kablovski uvod: Pg 16 vrh 2 kablovski uvod: Pg 16 dno
Širina	78 mm
Visina	160 mm
Dubina	108 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

### Okruženje

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad	-5...40 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina
Sertifikacija proizvoda	UKCA

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	578,44 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,722 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------