

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LE1M35Q714

TeSys LE - DOL pokretač u kućištu - 5.5...8 A -  
380 V AC kalem



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys LE
Kratko ime uređaja	LE1M
Tip proizvoda ili komponente	DOL starter u kućištu
Primena uređaja	Standardno
Kategorija upotrebe	AC-3
Sastav uređaja	Contactora Earth terminal Neutral terminal Thermal overload relay
Podešavanje termičkog preopterećenja	5,5...8 A
Snaga motora kw	3 KW pri 415 V AC 50/60 Hz 1,1 KW pri 240 V AC 50/60 Hz 3 KW pri 380/400 V AC 50/60 Hz 1.5 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	380 V AC 50/60 Hz
Način upravljanja	Push-button start green I Push-button stop/reset red O

### Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	Operating: LED (yellow)
Broj kablovskih uvoda	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 Pg 13 top 2 Pg 21 top 2 ISO20 bottom 2 ISO25 bottom 2 Pg 13 bottom 2 Pg 21 bottom 2 Pg 16 top 2 Pg 16 bottom
Širina	78 mm
Visina	160 mm
Dubina	108 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

### Okruženje

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Standardi	IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad	-5...40 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	579 g
Pakovanje 1 visina	8,3 cm
Pakovanje 1 širina	11,6 cm
Pakovanje 1 dužina	16,6 cm
Pakovanje 2 težina	3,78 kg

## Održivost ponude

Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------