

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LGY412548

Linergy DS - vijčani razvodni blok 4P - 125A -  
48 izvoda



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	Linergy DS
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok

### Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys ComPact
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Broj polova	4P
Izvodi razvodnog bloka	4 x 12 izvoda
[ue] nazivni napon	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	125 A at 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	4.2 kAfor 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	26 kA
Povezivanje - priključci	Razvod napajanja: vijčani priključak 4 kabl(ovi) 1,5...16 mm <sup>2</sup> kruti Razvod napajanja: vijčani priključak 4 kabl(ovi) 1,5...10 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa Supply: screw terminal 1 cable(s) 10...35 mm <sup>2</sup> rigid Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 4...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa Razvod napajanja: vijčani priključak 7 kabl(ovi) 2,5...25 mm <sup>2</sup> kruti Razvod napajanja: vijčani priključak 7 kabl(ovi) 1,5...16 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa
Moment pritezanja	Distribution: 2 N.m flat screwdriver 7.5 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 7.5 mm Napajanje: 2,5 N.m ravan odvijač 9 mm Napajanje: 2,5 N.m PZ2 odvijač 9 mm Distribution: 2 N.m flat screwdriver 6.5 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 6.5 mm
9 mm redovi	14
Visina	100 mm
Širina	126 mm
Dubina	50,5 mm
Masa proizvoda	0,386 kg
Boja	White (RAL 9003)

## Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Kategorija prenapona	III
Dielektrična snaga	2500 V
Standardi	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	458 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	10,2 cm
Pakovanje 1 dužina	13,2 cm
Pakovanje 2 težina	16,059 kg
Pakovanje 3 težina	140,472 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------