

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR1422004

Easy Styl, prekidač, 1P naizmenični, 2 modula, srebrni



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Grupa proizvoda | Easy Styl |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam |
| Funkcija prekidača | Jednopolni naizmenični |
| Broj modula | 2 modula |
| Izvršni organ | Preklopni prekidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl |
| Način pričvršćivanja | Klikom |
| Nijansa boje | Silver |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |
| Nazivna struja | 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz |
| Kapacitet priključaka | $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice | 10...12,5 mm |
| Materijal | ABS + PC |
| Visina | 51 mm |
| Širina | 44 mm |
| Dubina | 34 mm |
| Standardi | EN/IEC 60669-1 |
| Sertifikacije proizvoda | TSE |
| Ik stepen zaštite | IK01 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |
| Karakteristike vezane za zdravlje | Bez halogena |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.